

## Gant tricoté anticoupure avec enduction nitrile finition sandy

**Art.-Nr. #87071 00**

Ce gant propose une protection de la main à 100% !



### BESCHREIBUNG

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction noire sandy en nitrile sur la paume et les ongles, avec poignet bord côte élastique.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Gant de protection en milieu glissant, exclusivement contre les risques mécaniques.

### Aufbewahrungs- und Wartungshinweise

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide.

Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

### Die Vorteile des Produkts

- Tricoté sans couture en jauge 13 à base de fibres polyéthylène
- Grande résistance grâce à l'enduction nitrile finition sandy sur la paume et les doigts
- Idéal pour la protection en milieu glissant

### Risiken

Abschaltung

### Umgebungen

fett

### Verfügbare Größen

7 bis 12

### Logistik

**Zollkodex** : 6116 10 20

**Produkt-Code** : PF087071000

### PSA-Zertifizierung

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.