Gant de manutention protection anticoupure finition polyuréthane ALPHA 5

Art.-Nr. #87105 00

Un excellent compromis entre dextérité et protection plébiscité par les utilisateurs.

EN388

4X43C

BESCHREIBUNG

Gant sans couture avec enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, coloris noir.
Composé de fibres techniques HPPE et acier résistantes à la coupure, couleur gris chiné. Sans fibre de verre.
Gant de protection contre les risques mécaniques.

Aufbewahrungs- und Wartungshinweise

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

Die Vorteile des Produkts

- Protection à la coupure TDM niveau C 10,3N
- Sans fibre de verre
- L'enduction polyuréthane apporte grip et protection

Risiken

Abrasion, Abschaltung, Reißen

Umgebungen

Sec

Verfügbare Größen

6 bis 11

Logistik

Zollkodex : 6116 10 20
Produkt-Code : PF087105000

PSA-Zertifizierung

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.