Specialist in personal protective equipment since 1967

Gant tricoté anticoupure avec enduction nitrile finition sandy

Ref. #87071 00

Ce gant propose une protection de la main à 100% !



EN 388

4X44C

EN 420

The advantages of the product

- Tricoté sans couture en jauge 13 à base de fibres polyéthylène
- Grande résistance grâce à l'enduction nitrile finition sandy sur la paume et les doigts
- Idéal pour la protection en milieu glissant

Description

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction noire sandy en nitrile sur la paume et les onglets, avec poignet bord côte élastique.
Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.
Gant de protection en milieu glissant, exclusivement contre les risques mécaniques.

Storage and maintenance instructions

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

Risks

Cut

Environments

Grease

Sizes available

7 to 12

Logistics

Customs code : 6116 10 20
Product code : PF087071000

PPE certification

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.