

Spécialiste dans les équipements de protection individuelle depuis 1967

Gant tricoté anticoupure avec enduction nitrile finition sandy

Réf. #87071 00

Ce gant propose une protection de la main à 100%!



Description

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction noire sandy en nitrile sur la paume et les onglets, avec poignet bord côte élastique.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Gant de protection en milieu glissant, exclusivement contre les risques mécaniques.

Consignes de stockage et d'entretien

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.



Les + du produit

- Tricoté sans couture en jauge 13 à base de fibres polyéthylène
- Grande résistance grâce à l'enduction nitrile finition sandy sur la paume et les doigts
- Idéal pour la protection en milieu glissant

Risques

Coupure

Milieux

Gras

Tailles disponibles

7 à 12

Logistique

Code douanier : 6116 10 20 **Code produit :** PF087071000

Certification EPI

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.



