

## Gant tricoté anticoupure avec enduction nitrile finition sandy

Réf. #87071 00

Ce gant propose une protection de la main à 100% !



### Description

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction noire sandy en nitrile sur la paume et les ongles, avec poignet bord côte élastique.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Gant de protection en milieu glissant, exclusivement contre les risques mécaniques.

### Consignes de stockage et d'entretien

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide.

Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

### Les + du produit

- Tricoté sans couture en jauge 13 à base de fibres polyéthylène
- Grande résistance grâce à l'enduction nitrile finition sandy sur la paume et les doigts
- Idéal pour la protection en milieu glissant

### Risques

Coupure

### Milieux

Gras

### Tailles disponibles

7 à 12

### Logistique

Code douanier : 6116 10 20

Code produit : PF087071000

### Certification EPI

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.