INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE003/01

403 05

PF000403005

DESCRIPTIF : Gant de manutention, retour sur l'index,type bord côte avec protège artère rapporté, tout fleur de bovin.

TAILLES : **8** ☒ **9** ☒ **10** ☒ **11** ☒ **(12)** ☐ **(13)** ☐ **standard 9/10** ☐

MARQUAGE CE

Cet article est conforme aux exigences du Reglement (UE) 425/2016 elatf aux EPI : innocuité, confort, solidité. Il a fait l'objet de l'attestation UE de type **N° 00094/111/1/2023** délivrée par l'organisme notifié **VIPO** Organisme N° 2369 ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République Slovaque.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN ISO 21420 :2020, EN 388 :2016 + A1 :2018

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).

EN 388 :2016 + A1 :2018. Risques mécaniques		EN ISO 21420 :2020 - Exigences générales
	Abrasion : **3** /4 ***Tranchage*** : **1** / 5 ***Déchirure*** : **2** / 4 ***Perforation*** : **2** / 4 **TDM** (ISO 13997) : X	**Dexterité : 5/5**

Les niveaux de performances sont valables sur la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur**.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection **exclusivement contre les risques mécaniques**.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement**.**

INSPECTION AND USE : WARNINGS

Before use, make a visual inspection of the glove to ensure it is in perfect condition clean and undamaged. If the glove is not intact (visible damage, cracks or smudges) must be replaced.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effect sur la santé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 www.espuna.fr Email : info@espuna.fr