MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION
SPE 003/01
Folio 1/1

Référence 23740 01
PF023740001

DESCRIPTIF : gant de manutention contre le froid climatique, en fleur de bovin hydrofuge jaune, type bord côte avec protège-artère rapporté, entièrement doublé de molleton coton.

TAILLES : **6** ☐ **7** ☒ **8** ☒ **9** ☒ **10** ☒ **11** ☒ **(12)** ☐ **(13)** ☐ **standard 9/10** ☐

MARQUAGE CE	Cet article est conforme aux exigences du Reglement EU 425/2016 : innocuité, confort, solidité et protection contre les agressions physiques. Il a fait l'objet de l'attestation CE de type **N° 00338/111/1/2023** délivrée par **VIPO** Organisme notifié n.º 2369, ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République slovaque.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN ISO 21420 :2020, EN 388 :2016 + A1 :2018, EN 511 :2006

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388 :2016 : risques mécaniques		**EN 511:2006 froid**		**EN ISO 21420 :2020 Exigences générales**
	Abrasion : **3**/4 ***Tranchage*** : **1** / 5 ***Déchirure*** : **2**/ 4 ***Perforation*** : **2**/ 4 **Coupure TDM**: **X** (ISO 13997)		***Froid convectif*** : **1**/4 ***Froid de contact*** : **2**/ 4 ***Imperméabilité :*** **X**/ 1	***Dextérité :*** **4** ***Pénétration d'eau du cuir (matériau).*** *Rapport d'essai délivré par CTC n° L180101118_1 :* ***Niveau 4/4 (>180 min)***

Ces performances ne concernent que la paume du gant. **Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques, adapté au contact de pièces froides, en milieu sec, jusqu'à -10°C.**
Le gant mouillé peut perdre ses propriétés d'isolation thermique. La sélection d'un gant de protection contre le froid doit tenir compte de plusieurs paramètres tels que l'environnement (température ambiante, humidité, vitesse du vent), les conditions de travail (durée de l'exposition, niveau d'activité, contact avec des éléments froids, mouillés ou secs…), les conditions particulières (état général de l'utilisateur, vêtements de protection portés).

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS

Les gants doivent être examinés minutieusement avant utilisation et tout spécialement après nettoyage, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défaillante …). Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou taches) doivent être remplacés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux ventilés.
Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 www.espuna.fr **Email :** info@espuna.fr

Rév. du 19/12/2023