

**DESCRIPTIF** : Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge verte, manchette avec soufflet, élastique de serrage sur le dos et bande auto agrippante au bas de la manchette

**TAILLES** : 6 ☐ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ (12) ☐ (13) ☐ standard 9/10 ☐

**MARQUAGE** Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité




Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 00068/111/1/2018 délivrée par **VIPO** Organisme notifié n.º 2369, ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République Slovaque.

#### REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420 :2003 + A1 :2009, EN 388 :2016

*Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).*

#### EN 388 :2016 - Risques mécaniques

	<b>Abrasion</b> : 3 / 4
	<b>Tranchage</b> : 1 / 5
	<b>Déchirure</b> : 2 / 4
	<b>Perforation</b> : 2 / 4
	<b>Coupure TDM</b> : X

#### EN 420 :2003 + A1 :2009 - Exigences générales

**Dextérité** : 5 / 5

**Résistance à la pénétration d'eau** : 3 / 4 (150 min)

Ces niveaux de performance ne concernent que la paume du gant. Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection pour manutention en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

#### EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Tout gant endommagé doit être retiré du service.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc

BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38

[www.espuna.fr](http://www.espuna.fr) -Email : [info@espuna.fr](mailto:info@espuna.fr)