INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/01
Folio 1/1

Référence 87071

PF087071000

DESCRIPTIF : Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, avec poignet bord côte élastique, couleur noir chiné, avec enduction antiglisse noire en mousse nitrile sur la paume et le bout des doigts.

TAILLES : **6** ☐ **7** ☒ **8** ☒ **9** ☒ **10** ☒ **11** ☐ **(12)** ☐ **(13)** ☐ **standard 9/10** ☐

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences du **Règlement 425/201**6 : innocuité, confort, solidité et contre les agressions physiques.
Il a fait l'objet de l'attestation UE de type **N° ° 00207/111/1/2018** délivrée par l'organisme notifié **VIPO n.º 2369**, ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, Republique Slovaque.

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420 :2003+A1 :2009, EN 388 :2016:
Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau non atteint ; X = essai non effectué).

, EN 388 :2016 Risques mécaniques	
	Abrasion : **4** /4 ***Tranchage*** : **X** / 5 ***Déchirure*** : **4** / 4 ***Perforation*** : **4** / 4 **TDM** : **C (10.3 N)** **(EN ISO 13997)**
EN 420 :2003 + A1 :2009 Exigences générales	
	Dextérité : 5 / 5

Ces performances, ne concernent que la paume du gant.
Les résultats du coupe test ne sont pas applicables, seul l'essai de résistance à la coupure TDM fait référence pour déterminer le niveau de performance. **Les niveaux de performance des risques mécaniques** ne concernent que la paume du gant. **Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection **exclusivement contre les risques mécaniques**.
Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II
Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effect sur la santé.

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS
Avant utilisation, effectuez un contrôle visuel du gant pour vous assurer de son parfait état, propre et en bon état. Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou taches) doivent être remplacés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux ventilés. Le stockage en températures excessives et de longue durée (> 1 mois) peut entraîner une dégradation du produit.
Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Email : info@espuna.fr www.espuna.fr

Rév. du 24/02/2022